

## PROFI-CLEAN

### *Algemeen*

Zuur, vloeibaar, helder reinigingsmiddel.

### *Toepassing*

Het product is geschikt voor alle metalen.

Voor het reinigen van verkeersborden, isolatoren, aluminium en autovelgen.

Voor het verwijderen van roest, remstof en walshuid.

### *Installatie*

Hoge drukreiniging, sproeireiniging en in nevelen.

### *Concentratie*

Hoge drukreiniging 1:5 tot 1:10

Sproeireiniging 1:15 tot 1:30

In nevelen 1:10 tot 1:15

### *Tijd & Temperatuur*

Afhankelijk van de aard der vervuiling, is een inweektijd van 2 tot 5 minuten bij een temperatuur van 20 tot 100°C voldoende.

### *Spoelen*

Afhankelijk van de verdere bewerking, is naspoelen aan te bevelen als de Profi-Clean nog niet is opgedroogd.

Daarna **direct** behandelen ivm nieuwe roestvorming.

### *Blanke lak*

Indien er blanke lak wordt gebruikt kan men beter geen Profi-Clean gebruiken, omdat er kans bestaat dat er fosforvlekken zichtbaar zijn.

### *Veiligheid*

Voor Profi-Clean gelden de gebruikelijke voorschriften voor zure reinigingsmiddelen: rubberen handschoenen, laarzen en bril.

### *Afvalwater*

Het afvalwater moet overeenkomstig de plaatselijk geldende normen en bepalingen worden behandeld, alvorens het afvalwater wordt geloosd.